

دکل های دوربین

این محصول جهت نصب انواع دوربین های نظارت تصویری مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد:

- ◆ کنترل تردهای جاده ای و شهری
- ◆ پارکها و مکان های تفریحی
- ◆ باراندازها، بندر و فرودگاهها
- ◆ میدین و استادیوم های ورزشی
- ◆ سایت های نفت و گاز و پتروشیمی
- ◆ محوطه کارخانه جات

ویژگیها:

- ◆ بازه ارتفاع: ۲ الی ۳۰ متر (با لرزش کمتر از ۲ سانتیمتر در باد ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت)
- ◆ ساختار بدنه: چند وجهی یا مقاطع مختلف به صورت هرم ناقص
- ◆ طریقه مونتاژ: به ۲ صورت فلنچی و اورلپی (بسته به سفارش)
- ◆ نوع پوشش: گالوانیزه گرم و یا رنگ (آلکیدی- اپوکسی- پلی اورتان) در کلیه فامها
- ◆ قابلیت نصب انواع دوربین های ثابت و متحرک (اسپید دام) و پلاک خوان
- ◆ قابلیت نصب پروژکتور جهت تامین روشنایی مورد نیاز دوربین در شب
- ◆ قابلیت تولید به صورت تک درز تا قطر حداکثر ۵۰۰ میلی متر
- ◆ قابلیت اتصال بازو در طرحهای متنوع (بسته به سفارش)
- ◆ قابلیت نصب نردبان به منظور دسترسی به دوربین جهت عملیات تعمیر و نگهداری



نیک نور

شرکت صنایع روشنایی (سهامی خاص)

www.niknoor.com

Camera Poles

This product used for installing cameras. (CCTV)

Application:

- ◆ Roads & Urban Traffic Control
- ◆ Parks & Recreational Places
- ◆ Harbors & Airports
- ◆ Squares & Stadiums
- ◆ Gas, Oil & Petrochemical Sits
- ◆ Factories Area

Properties:

- ◆ High range: 3 to 30 meters (Max. 2cm deflection in 100km/h wind)
- ◆ Body shape: Polygon
- ◆ Coating: Hot deep galvanize or paint (with all color)
- ◆ Camera: All kind of Fix & Speed dome
- ◆ Produce ability with one line weld up to max. 500 mm diameter
- ◆ Arm: Diameter & length According to order
- ◆ Ability installing ladder & platform



NIK NOOR

LIGHTING INDUSTRIES CO.

www.niknoor.com

برج و دکل های مرتفع روشنایی


این محصول جهت روشنایی محوطه‌های وسیع کاربرد دارد.

موارد کاربرد:


- ♦ پارکینگ های روباز
- ♦ پارکها و مکان های تفریحی
- ♦ بارانداز ها، بنادر و فرودگاهها
- ♦ میادین و استادیوم های ورزشی
- ♦ سایت های نفت، گاز و پتروشیمی

ویژگیها:


- ♦ بازه ارتفاع: ۶ الی ۴۰ متر
- ♦ ساختار بدنه: چند وجهی با مقاطع مختلف به صورت هرم ناقص
- ♦ طریقه مونتاژ: به دو صورت فلنجی و اور لپی (بسته به سفارش)
- ♦ نوع پوشش: گالوانیزه گرم و یا رنگ (آلکیدی - اپوکسی - پلی اورتان) در کلیه فام ها
- ♦ قابلیت نصب پروژکتور به تعداد و چیدمان دلخواه
- ♦ قابلیت تولید به صورت تک درز تا قطر حداکثر ۵۰۰ میلی متر
- ♦ دارای سه مدل استادیومی، سبد ثابت و سبد متحرک




BASE PLATE



DOWN DIAMETER



UP DIAMETER



OPENING DOOR

نیک نور

شرکت صنایع روشنایی (سهامی خاص)

www.niknoor.com

High Mast Lighting Towers


This product used for vast open area.

Application:


- ◆ Expose Parkings
- ◆ Parks & Recreational Places
- ◆ Harbors & Airports
- ◆ Squares & Stadiums
- ◆ Gas, Oil & Petrochemical Sits

Properties:


- ◆ High range: 6 to 40 meters
- ◆ Body shape: Polygon
- ◆ Assembly method: With flange or overlap
- ◆ Coating: Hot deep galvanize or paint (with all color)
- ◆ Lamp: Flood lights in various arrangements
- ◆ Produce ability: With one weld line up to max. 500 mm diameter
- ◆ In three types: Stadium type, fix head type & motorize type




BASE PLATE



DOWN DIAMETER



UP DIAMETER



OPENING DOOR



NIK NOOR

LIGHTING INDUSTRIES CO.

www.niknoor.com

برج و دکل های مرتفع روشنایی

مدل سبب ثابت :


- ♦ دارای سبب استقرار اپراتور در بالا جهت تعمیر و نگهداری
- ♦ دارای پلکان مجهز به محافظ جان جهت دسترسی اپراتور به سبب

مدل سبب متحرک :


تاج متحرک برج که پروژکتورها روی آن نصب شده اند قابلیت حرکت در امتداد محور پایه را دارا می باشد و جهت انجام عملیات تعمیر و نگهداری پروژکتورها ، کافی است که تاج برج به نزدیکی سطح زمین هدایت شود. این مدل از برج ها در کنار هزینه بسیار پایین تر، ایمنی و سرعت بیشتر عملیات تعمیر و نگهداری را به دنبال دارند.

مشخصات الکتریکی:


- ♦ قابلیت درجه دسترسی مجهز به تابلو برق و مدارهای فرمان
- ♦ قابلیت نصب تابلو برق خارج از بدنه برج با درجه حفاظتی مورد درخواست مشتری مجهز به الکتروموتور و گیربکس و میکروسویچ جهت تضمین عملکرد صحیح سیستم متحرک




BASE PLATE



DOWN DIAMETER



UP DIAMETER



OPENING DOOR

نیک نور

شرکت صنایع روشنایی (سهامی خاص)

www.niknoor.com

High Mast Lighting Towers

Fix Head Model:

- ◆ With operator basket at top for maintenance
- ◆ With ladder & safe cage for access the basket

Motorize Model:

The movable crown head can be move down along the tower axis for maintenance flood lights on the earth. This method is less cost, safety & fast for maintenance.

Electrical Specifications:

- ◆ Including access door and electrical panel internal or external (up to customer's order) suitable for motor, gearbox and flood lights control.



NIK NOOR

LIGHTING INDUSTRIES CO.

www.niknoor.com

پایه های روشنایی خیابانی (چند وجهی یا لوله ای)


این محصول به همراه سرچراغی (دستک) جهت نصب انواع چراغ خیابانی و یا پروژکتور مورد استفاده قرار می گیرد. برای انتخاب محصول مناسب می بایست پس از انتخاب سرچراغی مناسب (با توجه به معماری شهری و ...) و با در نظر گرفتن ارتفاع موثر سرچراغی ، پایه چراغ مورد نظر را انتخاب نمود.

موارد کاربرد:


- ◆ خیابان ها و بزرگراه ها
- ◆ معابر اصلی و فرعی

ویژگیها:


- ◆ بازه ارتفاع: ۴ الی ۱۵ متر
- ◆ ساختار بدنه: چند وجهی یا لوله ای
- ◆ نوع پوشش: گالوانیزه گرم و یا رنگ (آلکیدی - اپوکسی - پلی اورتان) در کلیه فامها
- ◆ با قابلیت نصب چراغ خیابانی (لاک پشتی) یا پروژکتور به تعداد و چیدمان دلخواه
- ◆ مشخصات الکتریکی: قابلیت تعبیه دریچه دسترسی به همراه صفحه فیوز و ترمینال ، دارای اتصال ارت
- ◆ قابلیت تولید به صورت تک درز تا قطر حداکثر ۵۰۰ میلی متر (برای مدل چند وجهی)
- ◆ امکان طراحی و ساخت پایه روشنایی برای کاربردهای خاص و یا چند منظوره




BASE PLATE



DOWN DIAMETER



UP DIAMETER



نیک نور

شرکت صنایع روشنایی (سهامی خاص)

www.niknoor.com

Street Lighting Poles (Polygon or Pipe)


This product with bracket used for installing all model of street fixtures.

Application:


- ◆ Streets & Highways
- ◆ Roads & Subways

Properties:


- ◆ High range: 4 to 15 meters.
- ◆ Body shape: Polygon or Pipe
- ◆ Coating: Hot deep galvanize or paint (with all color)
- ◆ Lamp: Street & flood lights in various arrangements
- ◆ Electrical: Including access door with terminal, fuse & switch plate, earth connection
- ◆ Produce ability : with one weld line up to max. 500 mm diameter (for polygon type)
- ◆ Design ability for special purpose




BASE PLATE



DOWN DIAMETER



UP DIAMETER



NIK NOOR

LIGHTING INDUSTRIES CO.

www.niknoor.com

Solar Poles

پایه های سولار

این محصول جهت نصب صفحات سولار (خورشیدی) به همراه تجهیزات مورد نیاز دیگر برای تامین انرژی لازم چراغهای روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد:

- ◆ خیابان ها و بزرگراه ها
- ◆ فضاهای باز، معابر اصلی و فرعی

ویژگیها:

- ◆ بازه ارتفاع: ۳ الی ۱۴ متر
- ◆ ساختار بدنه: چند وجهی یا مقاطع مختلف به صورت هرم ناقص
- ◆ نوع پوشش: گالوانیزه گرم و یا رنگ (آلکیدی- اپوکسی- پلی اورتان) در کلیه فامها
- ◆ با قابلیت تعبیه باکس باتری


This product used for installing solar panels for energy supply .

Application:

- ◆ Streets & Highways
- ◆ Roads & subways

Properties:

- ◆ High range: 3 to 14 meters
- ◆ Body shape: Polygon
- ◆ Coating: Hot deep galvanize or paint (with all color)
- ◆ Ability to install battery box




BASE PLATE



BACKUP BATTERY



CHARGE CONTROLLER



SOLAR PANEL

نیک نور

شرکت صنایع روشنایی (سهامی خاص)

www.niknoor.com